MURR ELEKTRONIK
stay connected

CUBE20S POTENTIAL DISTRIBUTORS


4 x 24 V DC + 4 x 0 V DC

Potential distributor
Expansion module
4× 24 V DC

[Link til artikel]

Billede





Produktet kan afvige fra billedet

Commercial data

ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27242611
ECLASS-7.0	27242611
ECLASS-8.0	27242611
ECLASS-9.0	27242611
ECLASS-10.1	27242611
ECLASS-11.1	27242611
ECLASS-12.0	27242611
ETIM-5.0	EC001600
customs tariff number	85369010
GTIN	4048879422871
Pakke-enhed	1

Electrical data | Supply

Operating voltage DC max.	30 V
Total current max.	10 A

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20

Mechanical data | Mounting data

Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	109 mm

Oplysningerne i dette datablad er udarbejdet med størst mulig omhu.
Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 29.03.2024

Width	12,9 mm
Depth	52,5 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	70 °C
Connection type 2	
Connection type 1	Power
Connection type 2	Power
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	8
PIN 1	24 V DC
PIN 2	24 V DC
PIN 3	24 V DC
PIN 4	24 V DC
PIN 5	0 V DC
PIN 6	0 V DC
PIN 7	0 V DC
PIN 8	0 V DC

Oplysningerne i dette datablad er udarbejdet med størst mulig omhu.
Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 29.03.2024